

RÉPARATION DE FISSURES LARGES ACTIVES

Objectif

Injection sous pression pour colmater ou prévenir l'infiltration d'eau par les joints ou fissures, même dans les structures sujettes à des mouvements.

Matériau – Résine d'injection *J-Thane-Flex*

Résine flexible aqua réactive, hydrophobe transformée en produit de colmatage à cellules fermées lorsqu'en contact avec l'eau. L'accélérateur *J-Thane-Flex* est ajouté pour ajuster le temps de réaction.

Utilisations

Injection de joints et fissures de dimensions variées même ceux sujets à mouvement. Utilisé sur tous genres d'ouvrage de béton où il y a infiltration d'eau non désirée.

Installation

Rincer abondamment la fissure à l'eau et/ou avec le nettoyeur *KRYTEX Oxy-Cem*. Ajouter l'accélérateur à la résine pour obtenir le temps de réaction désiré et pomper sous pression par les injecteurs préinstallés.

Rendement: approximativement 1000 cm³/l. (60 po³).

Autres produits pouvant être utilisés

Thane One :

Résine hydrophile à un composant, flexible, facile à utiliser.

KRYTEX-Biflex :

Résine d'injection flexible à deux composantes, hydrophobe qui ne mousse pas.

J-Thane :

Pour fissures fines.

Krystol Plug, KRYTEX Plug :

Pour colmater et/ou dévier l'eau.

Forage KRYTEX :

Pour obturateurs et injecteurs.