

## Description du produit

POMPE IN-POXY électrique, prête à utiliser

Incluant :

Chariot, réservoirs, pompe, « fusil », boyaux 20 pieds, système de chauffage

### Utilisations

- Injection de fissures de dimensions variées
- Remplissage de fissures et cavités par gravité
- Système totalement compatible et utilisé pour des milliers de litres de produits Krytex; Époxy-Scel-80 et Époxy-Scel-300

### Avantages

- Système accepté par les professionnels de l'industrie
- Facilite un mélange à ratio constant
- Requiert peu d'entretien
- Pièces faciles à remplacer après plusieurs utilisations
- Disponible dans des dimensions sur demandes

## Propriété physique

<b>Ratio :</b>	2A, 1B
<b>Viscosité :</b>	0 – 8000 CPS
<b>Moto-réducteurs :</b>	90 Volts DC
<b>Prise auxiliaire :</b>	120 Volts
<b>Débit ajustable :</b>	Approximativement 45ml/min à 600ml/min
<b>Pression :</b>	30 à 120 psi

### Capacité des réservoirs :

A :	2 Litres
B :	1 Litre

**Poids (vide) :** 80 lbs

**Dimensions :** 38cm x 38cm x 66cm h.  
(15po x 15po x 21po h)

**Chauffage intégré**

**Couvercles avec joints étanches**

## Pompe Époxy IN-POXY liquide



## Services techniques et garantie

Consulter un représentant des produits KRYTEX pour assistance, au besoin.

Les produits KRYTEX sont garantis exempts de défaut de fabrication. Ces informations résultent d'essais que nous estimons valables. Cependant, lors de l'utilisation, les conditions d'application étant indépendantes de notre volonté, le vendeur ou le fabricant déclinent toute responsabilité, sauf celle de remplacer le produit prouvé défectueux.

Classe de transport: Non règlementé