

EUCO SOLVENT

PRODUIT DE NETTOYAGE ET DE DÉCAPAGE POUR PLANCHERS

DESCRIPTION

EUCO SOLVENT est un puissant solvant qui possède de nombreux usages allant du nettoyage d'outils à l'enlèvement de membranes de cure et de scellement. Il s'agit d'un liquide pur qui ne contient ni solides ni agents de remplissage.

DOMAINES D'APPLICATION

- Nettoyage d'outils et d'équipement
- Enlèvement de pellicules d'agent de cure et de scellement à base de résine de la surface des planchers
- Élimination des accumulations d'huile, de graisse et de goudron
- Nettoyage d'équipement et d'outils utilisés pour l'application d'époxyde
- Aide pour le lissage à la truelle du mortier époxydique

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

- Puissant, pour un nettoyage rapide
- À composants multiples, pour une efficacité maximale

DONNÉES TECHNIQUES

Apparence : EUCO SOLVENT est un liquide clair à faible viscosité.

EMBALLAGE

EUCO SOLVENT est offert en seaux de 18,9 litres (5 gal) et en boîtes de 4 unités de 3,8 litres (1 gal).

DURÉE DE CONSERVATION

Deux ans dans son contenant d'origine non ouvert.

RENDEMENT

Décapage de planchers : Pour l'enlèvement d'agents de cure à base de solvant, un taux d'application de 2,45 m²/litre (100 pi²/gal) enlèvera la plus grande partie de l'agent de scellement. (Il se pourrait que ce produit ne soit pas efficace pour l'enlèvement de certains agents de cure et de scellement à base d'eau.) Il pourrait être nécessaire de procéder à deux ou trois applications pour réussir à enlever complètement les agents de scellement et les revêtements à l'époxyde mûris et durcis.

MODE D'EMPLOI

Préparation de la surface : L'enlèvement ou le nettoyage d'un agent de cure ou de scellement est plus facile si le matériau n'a pas durci.

Malaxage : EUCO SOLVENT ne nécessite aucun prémélange. Le produit est prêt à l'emploi.

Mise en place : Appliquer EUCO SOLVENT directement sur la zone à nettoyer ou à décapier. Conserver la zone humide et laisser ramollir pendant 5 à 10 minutes. Réappliquer du solvant et commencer à enlever la résine en raclant ou en récurant.

NETTOYAGE

Nettoyer les outils avec des brosses avant que le résidu de résine ne durcisse. Si la résine a durci, immerger les outils dans EUCO SOLVENT jusqu'à ce que le résidu ait ramolli et qu'il puisse être enlevé par raclage.

PRÉCAUTIONS/LIMITATIONS

- Ne pas utiliser près d'étincelles ou de flammes directes.
- Utiliser le produit uniquement dans des endroits bien ventilés.
- Si les admissions des conduits de CVCA peuvent laisser se répandre des odeurs de solvant dans des zones adjacentes de l'édifice, il faut alors boucher ces conduits.
- Toujours porter des vêtements de protection lorsqu'on manipule le produit (gants de caoutchouc, lunettes protectrices, etc.).
- Si la présence d'une odeur de solvant est inacceptable, utiliser EUCO CLEAN & STRIP.
- Toujours consulter la fiche signalétique avant l'utilisation.



Euclid Canada

2835, boul. Grande Allée • Saint-Hubert (Québec) J4T 2R4
Tél. : 450-4651303 • Sans frais : 1-800-667-0920 • Téléc. : 450-465-2140
www.euclidchemical.com

An **RPM** Company



Révision : 5.11

GARANTIE : Euclid Canada, (Euclid), garantit uniquement et expressément que ses produits sont sans défauts de matériel ou de main-d'œuvre pendant six mois à partir de l'achat. À moins d'être autorisée par écrit par un responsable d'Euclid, aucune représentation ou déclaration verbale ou écrite par Euclid et ses représentants ne peut modifier cette garantie. **EN RAISON DE LA GRANDE VARIABILITÉ DES CONDITIONS DE CHANTIER, EUCLID NE FAIT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE QUANT À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU L'APTITUDE À REMPLIR UNE UTILISATION ORDINAIRE OU PARTICULIÈRE DE SES PRODUITS ET LES EXCLUT DE SA GARANTIE PAR LE FAIT MÊME.** Si un produit Euclid ne rencontre pas la garantie, Euclid remplacera le produit, sans frais pour l'acheteur. Le remplacement du produit sera le seul et exclusif remède disponible et l'acheteur n'aura aucune autre compensation pour des dommages supplémentaires ou consécutifs. Toute réclamation doit être faite dans l'année qui suit l'infraction. Euclid n'autorise personne, en son nom, à faire des énoncés verbaux ou écrits qui modifient les renseignements et les instructions d'installation qui se trouvent sur les fiches techniques ou sur l'emballage. Tout produit Euclid qui n'est pas installé selon les renseignements et les instructions d'installation perd sa garantie. Les démonstrations de produits, s'il y en a, sont faites uniquement pour illustrer l'utilisation du produit. Elles ne constituent pas une garantie ou une variante à la garantie. L'acheteur sera l'unique responsable pour déterminer la pertinence des produits Euclid en fonction des utilisations qu'il veut en faire.